

## Standard-Lieferspulen-Programm.

Standard-Lieferspulen-Programm									
Spulenbezeichnung	Maße						empfohlen für Drahtabmessungen	max. mögl. Füllgewicht (kg)	Einsatzzweck
	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	a			
<b>mit konischen Flanschen</b>									
HKL 40	40	25	8	90	70	45°	≤ 0,04 mm	0,3	für Kettdrähte
KB 80 / 45	80	55	8	100	70	45°	≤ 0,079 mm	0,85	für Kettdrähte
HK 76	63,5	44	16	86,3	60	45°	≤ 0,079 mm	0,85	für Kettdrähte
HK 80	80	55	16	100	70	45°	≤ 0,079 mm	0,85	Kette/Schuß
HK 100	100	75	59	160	91	20,75°	≤ 0,079 mm	1,5	Schußdrähte
HK 130	130	99	82	176	91	20,75°	≤ 0,079 mm	3,2	Schußdrähte
HKV 100	100	56	16	100	49	45°	≤ 0,079 mm	1,7	Schußdrähte
HKV 125	125	71	16	125	65	45°	≥ 0,08 mm	3,2	Kette/Schuß
HKV 160	160	90	22	160	85	45°	≥ 0,08 mm	6,5	Kette/Schuß
HKV 200	200	112	22	200	106	45°	≥ 0,08 mm	16	Schußdrähte
<b>Zylindrische Spulen</b>									
K80	80	50	16	80	64		≤ 0,079 mm	0,85	
K100	100	63	16	100	80		≤ 0,079 mm	1,8	
K125	125	80	16	125	100		≥ 0,08 mm	3,8	
K160	160	100	22	160	128			8	
K200	200	125	22	200	160			16	
K250	250	160	22	200	160			25	
DWF355	355	224	36	200	160			45	
P3	130	80	20	110	90			3	nur für EDM-Drähte
P5	160	90	20	114	90			6	nur für EDM-Drähte
P10	200	90	25	134	110			10	nur für EDM-Drähte
P15	250	110	32	140	110			20	nur für EDM-Drähte